


樹脂サドル

さや管の固定に使用します。
(ビス2本止め)



サイズ	適合さや管	品番	d	P	L	H	B	入数		価格
								小箱	ケース	
16mm	16mm	LST-16P	21.0	41.0	55	24.0	20	50	400	¥56
18mm	18mm	LST-18P	23.5	45.0	60	27.0	20	50	400	¥56
22mm	22mm	LST-22P	27.5	48.0	62	30.5	20	50	300	¥47
25mm	25mm	LST-25P	30.5	50.5	64	33.5	20	50	300	¥56
28mm	28mm	LST-28P	34.0	56.0	72	37.0	25	20	200	¥58
30mm	30mm	LST-30P	36.5	60.5	78	39.5	25	20	160	¥67
36mm	36mm	LST-36P	42.0	72.0	90	46.0	25	20	120	¥91


さや管連結サドル

さや管の固定に使用します。(ビス1本止め)
各サイズとの連結可能。



サイズ	適合さや管	品番	d	L	H	B	入数		価格
							小箱	ケース	
16mm	16mm	LSY-16	21.0	34.0	28.5	20	20	320	¥53
18mm	18mm	LSY-18	23.0	36.0	30.5	20	20	320	¥74
22mm	22mm	LSY-22	27.5	40.5	34.5	20	20	300	¥63
25mm	25mm	LSY-25	30.5	44.5	37.5	20	20	200	¥74
28mm	28mm	LSY-28	34.0	48.0	40.5	20	20	160	¥74
30mm	30mm	LSY-30	36.5	51.5	43.0	20	20	160	¥74
36mm	36mm	LSY-36	42.0	57.0	47.5	20	20	120	¥83

樹脂管用サドル




サイズ	適合樹脂管	品番	d	P	L1	L2	H	入数		価格
								小箱	ケース	
10mm	10mm	PST-10A	12.5	40	60	20	17.5	50	500	¥ 80
13mm	13mm	PST-13A	16.5	45	65	20	21.5	50	300	¥ 80
16mm	16mm	PST-16H	21.0	52	71	25	27.0	20	300	¥120
20mm	20mm	PST-20H	26.5	52	71	25	33.0	20	200	¥140

樹脂管サドル適合表

樹脂管サドル	品番	径	樹脂管			
			10mm	13mm	16mm	20mm
PST-10A	10mm	●				
PST-13A	13mm	●				
PST-16H	16mm	●				
PST-20H	20mm	●				


さや管クリップ



サイズ	適合さや管	品番	d	L1	H	L2	入数		価格
							小箱	ケース	
16mm	16mm	LSF-16	21.5	30.0	17.5	20	10	400	¥172
18mm	18mm	LSF-18	24.0	32.5	19.5	20	10	350	¥172
22mm	22mm	LSF-22	28.0	37.0	21.0	20	10	300	¥124
25mm	25mm	LSF-25	31.0	40.0	23.0	20	10	250	¥128
28mm	28mm	LSF-28	34.5	49.0	25.5	25	10	150	¥128
30mm	30mm	LSF-30	37.0	53.0	27.0	25	10	120	¥149
36mm	36mm	LSF-36	42.5	60.5	29.5	25	10	100	¥172

さやサドル (1.0)

さや管の固定に使用します。(ビス2本止め)
複数のさや管の固定可能。




サイズ	品番	固定管数	板厚	L	H	価格
(CD16mm) 2P	ST2-16	2		82	21	¥200
(CD16mm) 3P	ST3-16	3		103	21	¥210
(CD16mm) 4P	ST4-16	4	1.0mm	124	21	¥220
(CD16mm) 5P	ST5-16	5		145	21	¥230
(CD16mm) 6P	ST6-16	6		175	21	¥250
(CD22mm) 2P	ST2-22	2		96	28	¥230
(CD22mm) 3P	ST3-22	3		124	28	¥250
(CD22mm) 4P	ST4-22	4	1.0mm	152	28	¥260
(CD22mm) 5P	ST5-22	5		180	28	¥280
(CD22mm) 6P	ST6-22	6		210	28	¥290

樹脂管サドル適合表

			さや管						保温材付樹脂管						遮熱管					
									3mm		5mm		10mm							
			16	22	25	28	30	36	10	13	16	20	10	13	16	20	10	13	16	20
樹脂サドル	LST-16P	16mm	●						●			●								
	LST-18P	18mm							●		●								●	
	LST-22P	22mm		●						●			●							
	LST-25P	25mm			●									●					●	
	LST-28P	28mm				●							●						●	
	LST-30P	30mm					●								●					●
	LST-36P	36mm						●								●				
さや管クリップ・さや管連結サドル	LSF-16 LSY-16	16mm	●																	
	LSF-18 LSY-18	18mm																●		
	LSF-22 LSY-22	22mm		●																
	LSF-25 LSY-25	25mm			●															
	LSF-28 LSY-28	28mm				●													●	
	LSF-30 LSY-30	30mm					●													●
	LSF-36 LSY-36	36mm						●												
	サドル (1.0)	ST-16	16mm	●																
ST-22		22mm		●																

防振ゴム付T字足


キッチン・洗面化粧台等での胴長オスアダプターの支持固定に使用します。



仕様	サイズ	品番	L	価格
樹脂製	10・13×H 50	BT-50	50	¥1,200
	10・13×H100	BT-100	100	¥1,200

SUS防振ゴム付T字足


キッチン・洗面化粧台等での胴長オスアダプターの支持固定に使用します。



仕様	サイズ	品番	H	L	価格
SUS製	10・13×H50	SUSBT-50	50	30	¥1,190
	10・13×H80	SUSBT-80	80	60	¥1,240

コーナーベント


さや管立上げ箇所の補強、曲げ固定に使用します。



サイズ	適合さや管	品番	入数	価格
22mm	22mm 25mm	ISK-2225	10	¥1,410

スタンド付CDサポート (PC用)


さや管立上げ箇所の補強、曲げ固定に使用します。



サイズ	適合さや管	品番	d	R	L	H	入数	価格
16mm	16mm	CDB-16SO	24.0	100.0	163	163	10	¥ 620
22・25mm	22・25mm	CDB-22SO	31.0	147.0	218	218	10	¥ 620
28・30mm	28・30mm	CDB-28SO	39.5	153.5	224	226	10	¥1,070

サヤエンド90


さや管立上げ箇所の補強、曲げ固定に使用します。



サイズ	適合さや管	品番	仕様	入数	価格
22mm	22mm	SE90-22	床高さ150mm以上	40	¥1,110


鉄筋用スタンド付CDサポート

さや管立上げ箇所の補強、曲げ固定に使用します。




サイズ	適合さや管	品番	d	R	L	H	入数	価格
16mm	16mm	CDB-16ST	24.0	100.0	162.0	164.0	10	¥ 730
22・25mm	22・25mm	CDB-22ST	31.0	147.0	218.0	220.0	10	¥1,380
28・30mm	28・30mm	CDB-28ST	39.5	153.5	223.5	227.5	10	¥1,640

床立上げ管



サイズ	適合さや管	品番	対応床高さ	床穴径	価格
22mm	22mm	MCBF-22	130～220mm	38	¥2,780


コマガリエルボ



サイズ	品番	価格
22	SNB-22L	¥730

調整サポート


埋設配管時、さや管の立ち上げ位置の調整が必要な箇所に使用します。



サイズ	適合さや管	品番	H	L	A	R1	R2	W	入数	価格
16mm	16mm	SNC-16	195	240	100	75	180	28	40	¥ 720
22・25・28mm	22・25・28mm	SNC-22	210	300	105	130	200	37	40	¥ 760
L22・25・28mm	22・25・28mm	SNC-22L	203	367	110	200	360	37	20	¥ 760
30・36mm	30・36mm	SNC-36	202	397	107	300	450	46	20	¥1,000

逆さエンド


埋設配管時、さや管の立ち上げ箇所に使用します。スラブ内収納タイプ。



サイズ	適合さや管	品番	D	W	H	入数		価格
						小箱	ケース	
16mm	16mm	SNJ-16	21.0	38	65	10	50	¥500
22mm	22mm	SNJ-22	27.5	38	65	10	50	¥500
25mm	25mm	SNJ-22F	30.5	48	76	10	30	¥530
28mm	28mm	SNJ-28	34.0	48	76	10	30	¥530
30mm	30mm	SNJ-28F	36.5	48	76	10	30	¥530

CDガード


鉄筋、はりコーナー等、管がヘコミやすい箇所からのさや管保護に使用します。



サイズ	適合さや管	品番	H	H	入数		価格
					小箱	ケース	
22mm	22・25mm	CDG-22	20	12.5	50	1250	¥100
28mm	25・28・30mm	CDG-28	25	15.0	50	750	¥120


Pブロック

床用水栓ボックス等での高さ調整後のさや管の踏みつけ防止に使用します。また、さや管の交差部分にも使用します。



品番	サイズ	価格
PBL	40×50×1200	¥1,600

仮枠カップリング



サイズ	品番	入数		価格
		小箱	ケース	
16mm	LSH-16CY	10	100	¥200
22mm	LSH-22CY	10	50	¥240
25mm	LSH-25CY	10	50	¥240
28mm	LSH-28CY	10	30	¥460
30mm	LSH-30CY	10	30	¥460
36mm	LSH-36CG	10	30	¥790

水撃防止器

シングルレバー水栓の水撃発生源の近くに設置し、ウォーターハンマーを緩和させます。



種類	接続ねじ	品番	使用温度	価格
R1/2	R1/2	KD643-502	1～85℃	¥12,830
G1/2	G1/2	KD643-402		¥17,060

追焚き部材


サヤフレキ



サイズ	適合管サイズ シングル	品番	外径	近似内径	長さ	価格
22mm	10・13	MCS2-22	27.5	22.3	50m	¥11,860
25mm	13	MCS2-25	30.5	24.5	50m	¥13,190
28mm	16	MCS2-28	34.0	27.2	30m	¥12,710
30mm	16	MCS2-30	36.5	29.4	30m	¥13,070
36mm	20	MCS2-36	42.0	33.2	30m	¥15,970

循環金具


配管の接続は、往側・戻側の指定がない無極性です。
一人施工用フック棒付で一人で施工できます。



種類	接続ねじ	品番	仕様	価格
KX21	R1/2	KX21	・浴槽厚み 20mmまで	¥11,920
KX22	R1/2	KX22	・取付穴 φ50mm	¥11,920

防火区画貫通部材

防火区画貫通継手 T



防火区画を構成する壁および床を貫通する場合に使用します。

品名	適合管サイズ					品番	D1	d1	入数 小箱 ケース	価格
	さや管	裸樹脂管 (5mm)	被覆樹脂管 (10mm)	被覆樹脂管 (20mm)	被覆樹脂管 (25mm)					
FPK-S	16	16	10	—	—	FPK-S	24	19	10 100	¥1,600
FPK-P	22・25・28・30	20	13・16	10	—	FPK-P	29	24	10 100	¥1,700
FPK-M	36	—	20	13・16	—	FPK-M	39	34	10 100	¥2,000
FPK-L	—	—	—	—	10	FPK-L	51	46	10 100	¥2,500*

●国土交通大臣認定：PS060WL-0429、PS060WL-0462、PS060FL-0548 ※受注生産品
(財)日本消防設備安全センター認定：KK20-021号、KK21-009号、KK23-010号

詳細な施工方法につきましては、トーセツ(株)の取扱説明書等施工要領をご参照下さい。
また、施工方法等技術的なお問い合わせは、下記までお問い合わせ下さい。
トーセツ(株)給排水部材事業部 TEL.03-5445-2811

追焚き用プレ管ペア


納期お問い合わせ下さい。



色	樹脂管	樹脂管サイズ	品番	さや管サイズ	長さ	価格
緑	ポリブテン管	10	PRP-PBW1030-G	30mm	30m	¥43,660
	架橋ポリエチレン管	10	PRP-PX1030-G	30mm	30m	¥51,350


LUBボックス

追焚き配管にて、ユニットバスの壁を貫通する際に使用します。



サイズ	適合管サイズ		品番	φD	A	仕様	入数	価格
	樹脂管	サヤフレキ						
22×10	10	22mm	GB4N-2210	12.8	190	・適合壁厚 10～30mmまで (補強板を含む)	20	¥2,130
22×13	13	22mm	GB4N-2213	18.8	191		20	¥2,130
25×13	13	25mm	GB4N-2513	16.8	191		20	¥2,130
30×10	10(ペア)	30mm	GB4N-3010W	—	—	・取付穴 φ80mm	20	¥2,130

追焚き用ソケットカバー



サイズ	適合管サイズ		品番	D	A	入数		価格
	樹脂管	サヤフレキ				小箱	ケース	
22×10	10	22mm	ST-2210P-LG	27.5	13	10	200	¥180
22×13	13	22mm	ST-2213P-LG	27.5	17	10	200	¥180
30×10	10(ペア)	30mm	S-3010P	36.5	13	10	200	¥180

耐火プラグ



サイズ	適合管サイズ		品番	L	入数		価格
	さや管	ポリブテン管			小箱	ケース	
IRG-28S	16～22mm	13～20	IRG-28S	170	10	100	¥1,840
IRG-48S	25～36mm	25～30	IRG-48S	235	10	100	¥2,000

●国土交通大臣認定：PS060FL-0552、PS060WL-0553、PS060WL-0472
(財)日本消防設備安全センター認定：KK23-013号、KK23-014号、KK21-012号

詳細な施工方法につきましては、因幡電機産業(株)の取扱説明書等施工要領をご参照下さい。
また、施工方法等技術的なお問い合わせは、下記までお問い合わせ下さい。
因幡電機産業(株)ハウジング事業部 TEL.06-4391-1911